



## DF20A Lean Burn



### Kurzschaft/Langschaft

Ergonomie und Bedienungsfreundlichkeit sind für den DF20A ausschlaggebend. Die Steuerpinne und die Schaltung sind zentral angebracht, wobei der Notaus-Knopf am Griff selbst integriert ist. Das LED-Display zur Motorüberwachung befindet sich auf dem vorderen Paneel. Eine Dekompressionseinrichtung erleichtert manuelles Starten. E-Startmodelle mit und ohne Fernbedienung.

### Technische Daten

|                                                                                               |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motortyp</b>                                                                               | 4-Takt                                                                                                                                       |
| <b>Hubraum</b>                                                                                | 327 ccm                                                                                                                                      |
| <b>Zylinderanzahl</b>                                                                         | 2 in Reihe                                                                                                                                   |
| <b>Anordnung</b>                                                                              | OHC                                                                                                                                          |
| <b>Bohrung/Hub ( mm )</b>                                                                     | 60,4 x 57,0                                                                                                                                  |
| <b>Propellerwellenleistung KW/PS</b>                                                          | 14,7 / 20                                                                                                                                    |
| <b>Empf. Drehzahlbereich</b>                                                                  | 5.300 bis 6.300 U/min                                                                                                                        |
| <b>Kraftstoffsystem</b>                                                                       | Batterieloses sequenzielles elektronisches.<br>Mehrpunkt Kraftstoffeinspritz System                                                          |
| <b>Zündung</b>                                                                                | Digitale CDI                                                                                                                                 |
| <b>Startsystem</b>                                                                            | Elektrostart / Handstart                                                                                                                     |
| <b>Wechselstromgenerator</b>                                                                  | 12V 6A                                                                                                                                       |
| <b>Schaftlänge</b>                                                                            | S: 381 / L-508                                                                                                                               |
| <b>Gewicht ( kg )</b>                                                                         | S: 44,0 / L: 45,0 / ES:48,0 / EL:49,0 / TL:54,5                                                                                              |
| <b>Tankinhalt</b>                                                                             | 12 ltr, Separat                                                                                                                              |
| <b>Steuerung</b>                                                                              | AS /AL:Pinne, AES/ALS:Pinne-E;start<br>ATS/ATL: E-Start, Fernbedienung, Power Trim<br>Manueller Trim & Tilt / T-Modelle: Power Trim<br>V-N-R |
| <b>Trimm- und Kippanlage</b>                                                                  |                                                                                                                                              |
| <b>Schaltung</b>                                                                              |                                                                                                                                              |
| Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original wird keine Haftung übernommen |                                                                                                                                              |

**Individuelles Angebot senden wir auf Anfrage**