

3JH40-C mit Common rail system; Saildrive SD60





Beschreibung

Ausführung 4-Takt Dieselmotor mit Zweikreiskühlung

Höchstleistung a.d. Kurbelwelle 29,4 KW (40 PS) 3000 U/min

Hubraum 1,642 Liter

Bohrung x Hub 88 mm x 90 mm

Zylinder 3

Verbrennungssystem Direkte Einspritzung

Ansaugsystem Saugmotor

Startersystem Elektrisches Startsystem 12V

Panel, Lima, Kabelbaum C30 /12V 125A / 5 m

Kühlsystem Zweikreiskühlung mit Wärmetauscher

Schmierölsystem Druckumlaufschmierung

Drehrichtung (Kurbelw.) Gegen den Uhrzeigersinn, vom Schwungrad

Trockengewicht m. Getriebe 236 kg

Abgasnorm EU: RCD2 BSO II EMV US: EPA Tier3
Getriebe SD60-5 (mech. Schaltung)

2,23 / 2,49

Technische Daten gemäß ISO 8665:2006/3046-1

Sämtliche Daten unverbindlich und Irrtum vorbehalten

** Propeller nicht im Lieferumfang!

Detaillierte Einbauzeichnung und Angebot senden wir auf Anfrage