

YANMAR

3YM30AEC mit Saildrive SD25



Beschreibung

Ausführung	4-Takt Dieselmotor mit Zweikreiskühlung
Höchstleistung a.d. Kurbelwelle	21,3 KW (29 PS) 3600 U/min
Hubraum	1,266 Liter
Bohrung x Hub	80 mm x 84 mm
Zylinder	3
Verbrennungssystem	Indirekte Einspritzung
Ansaugsystem	Saugmotor
Startersystem	Elektrisches Startsystem 12V
Panel, Lima, Kabelbaum	B20 /12V 125A / 4 m
Kühlsystem	Zweikreiskühlung mit Wärmetauscher
Schmierölsystem	Druckumlaufschmierung
Drehrichtung (Kurbelw.)	Gegen den Uhrzeigersinn, vom Schwungrad aus gesehen
Trockengewicht m. Getriebe	157 kg
Abgasnorm	EU: RCD2 BSO II EMV US: EPA Tier3
Getriebe	SD25 (mech. Schaltung)
	2,64

Technische Daten gemäß ISO 8665:2006/3046-1

Sämtliche Daten unverbindlich und Irrtum vorbehalten

** Propeller nicht im Lieferumfang!

Detaillierte Einbauzeichnung und Angebot senden wir auf Anfrage